

O.S.Solhaug AS
Sveberg Gård
7550 Hommelvik


Ing.O.S. Solhaug AS
skipselektro

Tlf.: +47 73 98 10 10

post@solhaug.as

www.solhaug.as

Org.: NO 924134887MVA



TOXFREE® XZ1-K (AS)

Anvendelse

XZ1-K (AS) er en særdeles fleksibel kabel til fast installasjon på skip og offshore-enheter.
Kabelmaterialet er halogenfritt med lav røykutvikling og er brannhemmende.

Konstruksjon

Leder	Elektrolytisk glødet Cu, kl. 5
Isolasjon	XLPE
Lederfarge	Efter HD 308
Innerkappe	Termoplastisk polyolefin (TPO)
Ytterkappe	Ekstra fleksibel halogenfri sammensatt, metermerket, UV-bestandig, sort

Tekniske data

Driftstemperatur	-15° C til +90° C
Spennings	0,6/1 kV
Bølgeradius	<25 mm² 4 x kabel diameter, >25 mm² 6 x kabel diameter
Utlegningsstemperatur	0° C
Teknisk kommentar	Strømverdi A er ved 45° C

Godkjennelser


IEC 60092-353, IEC 60332-1, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, IEC 60092-351, CE, RoHS, ABS, Bureau Veritas, DNV, Lloyd's Register

TOXFREE® XZ1-K (AS)



Varenummer	EAN nummer	Dimensjon mm ²	Strømverdi A	Oppspoling	Diameter mm *	Vekt kg/km *
64001002	5704403042340	1x2,5	25	T./D.	5,4	45
64001004	5704403042357	1x4	35	T./D.	5,9	61


* Verdiene kan ha små avvik.



Varenummer	EAN nummer	Dimension mm ²	Strømværdi A	Opspoling	Diameter mm *	Vægt kg/km *
64001006	5704403042364	1x6	46	T./D.	6,5	81
64001010	5704403042371	1x10	64	T./D.	7,4	122
64001016	5704403042388	1x16	88	T./D.	8,6	181
64001025	5704403042395	1x25	117	T./D.	10,4	271
64001035	5704403042401	1x35	147	T./D.	11,7	370
64001050	5704403042418	1x50	180	T./D.	13,4	510
64001070	5704403041428	1x70	233	T./D.	15,3	704
64001095	5704403041435	1x95	285	T./D.	17,4	923
64001120	5704403041442	1x120	333	T./D.	19,0	1157
64001150	5704403041114	1x150	386	T./D.	21,3	1438
64001185	5704403041459	1x185	444	T./D.	23,9	1750
64001240	5704403045679	1x240	528	T./D.	26,9	2283
64001240G		1G240	528	T./D.	26,9	2283
64001300	5704403062454	1x300	612	T./D.	29,6	2864
64001400	5704403057443	1x400	823	T./D.	34,0	3784
64002001	5704403041367	2x1,5	23	T./D.	8,0	97
64002002	5704403042425	2x2,5	31	T./D.	9,1	131
64002004	5704403042432	2x4	43	T./D.	10,2	176
64002006	5704403042449	2x6	55	T./D.	11,4	234
64002010		2x10	75	T./D.	13,3	348
64002016	5704403062379	2x16	100	T./D.	15,1	493
64003001	5704403041060	3x1,5	23	T./D.	8,9	118
64003001G	5704403041541	3G1,5	23	T./D.	8,9	118
64003002	5704403041107	3x2,5	31	T./D.	9,8	156
64003002G	5704403044917	3G2,5	31	T./D.	9,8	156
64003004	5704403044696	3x4	43	T./D.	10,9	211
64003006	5704403041190	3x6	55	T./D.	12,2	285
64003010	5704403041404	3x10	75	T./D.	14,6	442
64003016	5704403041640	3x16	87	T./D.	16,8	642
64003025	5704403042456	3x25	110	T./D.	21,0	1008
64003035	5704403041411	3x35	137	T./D.	24,0	1363
64003050	5704403042463	3x50	167	T./D.	27,9	1894
64003070	5704403042470	3x70	214	T./D.	30,5	2532
64003095	5704403042487	3x95	259	T./D.	36,6	3397
64003120	5704403042494	3x120	301	T./D.	40,2	4252
64003150	5704403047673	3x150	347	T./D.	45,1	5299
64003185	5704403061013	3x185	397	T./D.	50,7	6495
64003240		3x240	468	T./D.	57,3	8461
64004001	5704403041077	4x1,5	20	T./D.	9,7	140
64004001G	5704403042920	4G1,5	20	T./D.	9,7	140

* Værdierne kan have små afvigelser

TOXFREE® XZ1-K (AS)



Varenummer	EAN nummer	Dimension mm ²	Strømværdi A	Opspoling	Diameter mm *	Vægt kg/km *
64004002	5704403041374	4x2,5	28	T./D.	10,6	185
64004002G	5704403041534	4G2,5	28	T./D.	10,6	185
64004004	5704403041381	4x4	37	T./D.	12,1	262
64004006	5704403041398	4x6	47	T./D.	13,5	351
64004010	5704403041589	4x10	65	T./D.	16,0	544
64004016	5704403041596	4x16	87	T./D.	18,7	802
64004025	5704403051717	4x25	110	T./D.	23,7	1271
64004025G	5704403062799	4G25	110	T./D.	23,7	1271
64004035	5704403041602	4x35	137	T./D.	25,9	1690
64004035G	5704403062805	4G35	137	T./D.	25,9	1690
64004050	5704403041619	4x50	167	T./D.	31,3	2396
64004050	5704403062812	4G50	167	T./D.	31,3	2396
64004070G	5704403062836	4G70	214	T./D.	35,8	3284
64004095G	5704403062843	4G95	259	T./D.	40,6	4282
64004120	5704403042500	4x120	301	T./D.	44,8	5391
64004120	5704403062850	4G120	301	T./D.	44,8	5391
64004150G	5704403062867	4G150	347	T./D.	50,2	6748
64004240		4x240	468	T./D.	63,7	10763
64004240G	5704403062874	4G240	468	T./D.	63,7	10763
64005001	5704403041084	5x1,5	20	T./D.	10,4	165
64005001G	5704403041558	5G1,5	20	T./D.	10,4	165
64005002G	5704403041565	5G2,5	28	T./D.	11,8	229
64005050G	5704403063376	5G50	167	T./D.	34,0	2795
64005070G	5704403063383	5G70	214	T./D.	38,8	3850
64007001	5704403041091	7x1,5	11	T./D.	11,4	204
64007002	5704403044702	7x2,5	15	T./D.	12,5	265
64012001	5704403041626	12x1,5	9	T./D.	14,3	326
64019001	5704403041633	19x1,5	8	T./D.	17,3	435
64024001	5704403045013	24x1,5	7	T./D.	18,8	531

* Værdierne kan have små afvigelser