

Datenblatt / data sheet

Art. 3202330-59-RGB

LED Rohr- bzw. Maschinen- u. Industrieleuchte	LED Machine & Industrial tubular Lighting	
Power LED Serie 32	Power LED Series 32	18 Watt / 220-240 V AC / 680 mm / 4000 K / CAB
Artikel-Nummer	Part Number	3202330-59-RGB
Montageart: Deckenmontage/ Spannseilaufhängung/ Seilabhängung/ Anbau/ Einzelmontage/ Wandmontage/ Lichtbandmontage	Mounting type: ceiling mounting/ tension cable suspension/ cable suspension/ surface mounting/ individual mounting/ wall mounting/ continuous row mounting	
Gehäuse aus einem Stück	One-piece housing	
Hohe Dichtigkeit durch axiale Verschraubung	High tightness due to axial screw connection	
Für Industrie- und Außenanwendungen	For industrial and outdoor use	
Hohe Chemikalien- und Abrasionsbeständigkeit	High chemical and abrasion resistance	
Langlebige und wartungsfähige Leuchte	Durable and maintainable luminaire	
Lange Wartungsintervalle	Long maintenance intervals	
Beständig gegen UV-Strahlen von außen	Resistant to external UV rays	
Nicht entflammbar	Not flammable	
Hohe Vibrationsbeständigkeit	High vibration resistance	
Hohe Korrosionsbeständigkeit	High corrosion resistance	



Spezifikationen	Specifications	
Lichtquelle inbegriffen	Light source included	84 LED RGB+W
Lichtstrom	Luminous flux	1.175 lm/m
Lichtfarbe	Light colour	4000 Kelvin / RGB+W
Farbwied	Colour rendering	CRI 80 (weiß / white)
Abstrahlwinkel	Beam angle	120 °
Entblendung	Glare-free	Diffusor-Abdeckung / Diffusor cover
Konstantstrom-LED-Treiber (nicht dimmbar)	Constant current LED driver (not dimmable)	intern / internal
Anschlussspannung	Supply voltage	220-240 V AC // 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	Power consumption	18 Watt
Durchgangsverdrahtung mit Möglichkeit der Einzelleuchten-Nutzung	Through-wiring with possibility of single luminaire use	Ja / Yes
Befestigung	Fastening	inkl. 2 x 8021-00 (H5 Polypropylen-Holders)
Material Schutzrohr	Material protection tube	CAB (Cellulose Aceto Butyrat) - Klar / Clear
Material Verschraubungen	Material Endcaps	PBT (Polybutylene terephthalate) weiß / white
Schutzart	IP Code	IP 67
Schutzklasse	Protection Class	I
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK Code	IK 09
Betriebsstunden	Operating hours	> 40.000
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	- 25° C / + 40° C
Ursprungsland	Country of origin	Deutschland / Germany
Zolltarifnummer	Customs tariff number	94054231
Maße	Dimensions	
Länge	Length	680 mm
Lichtaustritt-Fläche	Light-emitting surface	500 mm
Durchmesser Schutzrohr	Diameter protection tube	63 mm
Durchmesser Verschraubungen	Diameter End-caps	68 mm