

Artikel-Nummer	Part Number	3200933-15-V2
Power LED Serie 32	Power LED Series 32	9 Watt / 12-24 V AC/DC / 315 mm / 4000 K / CAB
Extrem robust, Gehäuse aus einem Stück	Extremely robust, one-piece housing	
Hohe Dichtigkeit durch axiale Verschraubung	High tightness due to axial screw connection	
Für Industrie- und Außenanwendungen	For industrial and outdoor use	
Hohe Chemikalienbeständigkeit und Abriebfestigkeit	High chemical and abrasion resistance	
Langlebige und wartungsfähige Leuchte	Durable and maintainable luminaire	
Lange Wartungsintervalle	Long maintenance intervals	
Beständig gegen UV-Strahlen von außen	Resistant to external UV rays	
Nicht entflammbar	Not flammable	
Hohe Vibrationsbeständigkeit	High vibration resistance	
Hohe Korrosionsbeständigkeit	High corrosion resistance	



Spezifikationen	Specifications	
Lichtquelle inbegriffen	Light source included	24 SMD LEDs
Lichtstrom	Luminous flux	810 Lumen
Beleuchtungsstärke	Illuminance	1040 Lux @ 0,5 m
Lichtfarbe	Light colour	4000 Kelvin
Farbwiedergabe	Colour rendering	CRI 80
Abstrahlwinkel	Beam angle	120°
Entblendung	Glare-free	Diffusor-Abdeckung / Diffuser cover
Konstantstrom-LED-Treiber (nicht dimmbar)	Constant current LED driver (not dimmable)	intern / internal
Anschlussspannung	Supply voltage	12-24 V AC/DC 50/60 Hz
Anschluss mittels interner Steckverbindung	Wiring by means of internal connector	Ja / Yes
Leistungsaufnahme	Power consumption	9 Watt
Durchgangsverdrahtung mit Möglichkeit der Einzeleuchte-Nutzung	Through-wiring with possibility of single luminaire use	Nein / no
Leuchten-Lichtausbeute	Luminaire luminous efficacy	90 Lumen / Watt
Befestigung	Fastening	inkl. 2 x 8021-00 (H5 Polypropylen-Holders)
Material Schutzrohr	Material protection tube	CAB (Cellulose Aceto Butyrate) - Klar / Clear
Material Verschraubungen	Material Endcaps	PBT (Polybutylene terephthalate) weiß / white
Schutzart	IP Code	IP 67
Schutzklasse	Protection Class	III
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK Code	IK 09
Betriebsstunden	Operating hours	> 40.000
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	- 25° C / + 40° C
Photobiologische Sicherheit (Risikogruppe)	Photobiological safety (risk group)	RG 1
Ursprungsland	Country of origin	Deutschland / Germany
Zolltarifnummer	Customs tariff number	94054231
Maße	Dimensions	
Länge	Length	315 mm
Lichtaustritt-Fläche	Light-emitting surface	275 mm
Durchmesser Schutzrohr	Diameter protection tube	63 mm
Durchmesser Verschraubungen	Diameter End-caps	68 mm