

Artikel-Nummer	Part Number	3202531-15-V2
Power LED Serie 32	Power LED Series 32	25 Watt / 110-277 V AC / 680 mm

Extrem robust, Gehäuse aus einem Stück
Hohe Dichtigkeit durch axiale Verschraubung
Für Industrie- und Außenanwendungen
Hohe Chemikalienbeständigkeit und Abriebfestigkeit
Langlebige und wartungsfähige Leuchte
Lange Wartungsintervalle
Beständig gegen UV-Strahlen von außen
Nicht entflammbar
Hohe Vibrationsbeständigkeit
Hohe Korrosionsbeständigkeit

*Extremely robust, one-piece housing
High tightness due to axial screw connection
For industrial and outdoor use
High chemical and abrasion resistance
Durable and maintainable luminaire
Long maintenance intervals
Resistant to external UV rays
Not flammable
High vibration resistance
High corrosion resistance*



Spezifikationen	Specifications	
-----------------	----------------	--

Lichtquelle inbegriffen
Lichtstrom
Beleuchtungsstärke
Lichtfarbe
Farbwiedergabe
Abstrahlwinkel
Entblendung

*Light source included
Luminous flux
Illuminance
Light colour
Colour rendering
Beam angle
Glare-free*

44 SMD LED
2.204 Lumen
2.824 Lux @ 0,5 m
4.000 Kelvin
CRI >80
120 °
Diffusor-Addeckung / Diffusor cover

Konstantstrom-LED-Treiber
Anschlussspannung
Anschluss mittels interner Steckverbindung
Leistungsaufnahme
Durchgangsverdrahtung

*Constant current LED driver
Supply voltage
Wiring by means of internal connector
Power consumption
Through-wiring*

intern / internal
110-277 V AC - 50/60 Hz
Ja / Yes
25 Watt
Ja / Yes

Befestigung

Fastening

inkl. 2x 8021-00 (H5 Holders)

Material Schutzrohr
Material Verschraubungen

*Material protection tube
Material Endcaps*

CAB (Cellulose Aceto Butyrat)
PBT (Polybutylene terephthalate) weiß / white

Schutzart
Schutzklasse
IK-Stoßfestigkeitsgrad

*IP Code
Protection Class
IK Code*

IP 67
I
IK 09

Betriebsstunden
Umgebungstemperatur
Photobiologische Sicherheit (Risikogruppe)

*Operating hours
Ambient temperature
Photobiological safety (risk group)*

> 40.000
- 25° C / + 40° C
RG 1

Ursprungsland
Zolltarifnummer

*Country of origin
Customs tariff number*

Deutschland / Germany
94054231

Maße	Dimensions	
------	------------	--

Länge
Lichtaustritt-Fläche
Durchmesser Schutzrohr
Durchmesser Verschraubungen

*Length
Light-emitting surface
Diameter protection tube
Diameter End-caps*

680 mm
636 mm
63 mm
68 mm

Rohrlux GmbH Elektro-Geräte / Mühlenweg 3 / 26789 Leer / Germany
www.rohrlux.com
E-Mail: verkauf@rohrlux.com or export@rohrlux.com
Tel: +49 (0)491/97883-0



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
KW 23/24

*Technical changes and errors excepted.
Week 23/24*