

Artikel-Nummer	Part Number	3206133-15
Power LED Serie 32	Power LED Series 32	61 Watt / 24-42 V AC/DC / 1.802 mm

Extrem robust, Gehäuse aus einem Stück
 Hohe Dichtigkeit durch axiale Verschraubung
 Für Industrie- und Außenanwendungen
 Hohe Chemikalienbeständigkeit und Abriebfestigkeit
 Langlebige und wartungsfähige Leuchte
 Lange Wartungsintervalle
 Beständig gegen UV-Strahlen von außen
 Nicht entflammbar
 Hohe Vibrationsbeständigkeit
 Hohe Korrosionsbeständigkeit

Extremely robust, one-piece housing
High tightness due to axial screw connection
For industrial and outdoor use
High chemical and abrasion resistance
Durable and maintainable luminaire
Long maintenance intervals
Resistant to external UV rays
Not flammable
High vibration resistance
High corrosion resistance



Spezifikationen	Specifications	
-----------------	----------------	--

Lichtquelle inbegriffen
 Lichtstrom
 Beleuchtungsstärke
 Lichtfarbe
 Farbwiedergabe
 Abstrahlwinkel
 Entblendung

Light source included
Luminous flux
Illuminance
Light colour
Colour rendering
Beam angle
Glare-free

180 SMD LED
 6.605 Lumen
 8.444 Lux @ 0,5 m
 4.000 Kelvin
 CRI >80
 120 °
 Diffusor-Addeckung / Diffusor cover

Konstantstrom-LED-Treiber
 Anschlussspannung
 Anschluss mittels interner Steckverbindung
 Leistungsaufnahme
 Durchgangsverdrahtung

Constant current LED driver
Supply voltage
Wiring by means of internal connector
Power consumption
Through-wiring

intern / internal
 24-42 V AC/DC - 50/60 Hz
 Ja / Yes
 61 Watt
 Ja / Yes

Befestigung

Fastening

inkl. 3 x 8021-00 (H5 Holders)

Material Schutzrohr
 Material Verschraubungen

Material protection tube
Material Endcaps

CAB (Cellulose Aceto Butyrat)
 PBT (Polybutylene terephthalate) weiß / white

Schutzart
 Schutzklasse
 IK-Stoßfestigkeitsgrad

IP Code
Protection Class
IK Code

IP 67
 III
 IK 09

Betriebsstunden
 Umgebungstemperatur
 Photobiologische Sicherheit (Risikogruppe)

Operating hours
Ambient temperature
Photobiological safety (risk group)

> 40.000
 - 25° C / + 40° C
 RG 1

Ursprungsland
 Zolltarifnummer

Country of origin
Customs tariff number

Deutschland / Germany
 94054231

Maße	Dimensions	
------	------------	--

Länge
 Lichtaustrittsfläche
 Durchmesser Schutzrohr
 Durchmesser Verschraubungen

Length
Light-emitting surface
Diameter protection tube
Diameter End-caps

1.802 mm
 1.758 mm
 63 mm
 68 mm

Rohrlux GmbH Elektro-Geräte / Mühlenweg 3 / 26789 Leer / Germany
www.rohrlux.com
 E-Mail: verkauf@rohrlux.com or export@rohrlux.com
 Tel: +49 (0)491/97883-0



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 KW 23/24

Technical changes and errors excepted.
Week 23/24