

Artikel-Nummer	Part Number	3206631-15-V2
Power LED Serie 32	Power LED Series 32	66 Watt / 110-277 V AC / 1.802 mm

Extrem robust, Gehäuse aus einem Stück
 Hohe Dichtigkeit durch axiale Verschraubung
 Für Industrie- und Außenanwendungen
 Hohe Chemikalienbeständigkeit und Abriebfestigkeit
 Langlebige und wartungsfähige Leuchte
 Lange Wartungsintervalle
 Beständig gegen UV-Strahlen von außen
 Nicht entflammbar
 Hohe Vibrationsbeständigkeit
 Hohe Korrosionsbeständigkeit

Extremely robust, one-piece housing
 High tightness due to axial screw connection
 For industrial and outdoor use
 High chemical and abrasion resistance
 Durable and maintainable luminaire
 Long maintenance intervals
 Resistant to external UV rays
 Not flammable
 High vibration resistance
 High corrosion resistance



Spezifikationen	Specifications	
-----------------	----------------	--

Lichtquelle inbegriffen
 Lichtstrom
 Beleuchtungsstärke
 Lichtfarbe
 Farbwiedergabe
 Abstrahlwinkel
 Entblendung

Light source included
 Luminous flux
 Illuminance
 Light colour
 Colour rendering
 Beam angle
 Glare-free

132 SMD LED
 6.605 Lumen
 8.444 Lux @ 0,5 m
 4.000 Kelvin
 CRI >80
 120 °
 Diffusor-Addeckung / Diffusor cover

Konstantstrom-LED-Treiber
 Anschlussspannung
 Anschluss mittels interner Steckverbindung
 Leistungsaufnahme
 Durchgangsverdrahtung

Constant current LED driver
 Supply voltage
 Wiring by means of internal connector
 Power consumption
 Through-wiring

intern / internal
 110-277 V AC - 50/60 Hz
 Ja / Yes
 66 Watt
 Ja / Yes

Befestigung

Fastening

inkl. 3x 8021-00 (H5 Holders)

Material Schutzrohr
 Material Verschraubungen

Material protection tube
 Material Endcaps

CAB (Cellulose Aceto Butyrat)
 PBT (Polybutylene terephthalate) weiß / white

Schutzart
 Schutzklasse
 IK-Stoßfestigkeitsgrad

IP Code
 Protection Class
 IK Code

IP 67
 I
 IK 09

Betriebsstunden
 Umgebungstemperatur
 Photobiologische Sicherheit (Risikogruppe)

Operating hours
 Ambient temperature
 Photobiological safety (risk group)

> 40.000
 - 25° C / + 40° C
 RG 1

Ursprungsland
 Zolltarifnummer

Country of origin
 Customs tariff number

Deutschland / Germany
 94054231

Maße	Dimensions	
------	------------	--

Länge
 Lichtaustrittsfläche
 Durchmesser Schutzrohr
 Durchmesser Verschraubungen

Length
 Light-emitting surface
 Diameter protection tube
 Diameter End-caps

1.802 mm
 1.758 mm
 63 mm
 68 mm

Rohrlux GmbH Elektro-Geräte / Mühlenweg 3 / 26789 Leer / Germany
www.rohrlux.com
 E-Mail: verkauf@rohrlux.com or export@rohrlux.com
 Tel: +49 (0)491/97883-0



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 KW 23/24

Technical changes and errors excepted.
 Week 23/24